Modelo: YT-204 4 polegadas Android Pos Terminal Android Handheld Coletor de Dados Handheld pda scanner de código de barras
Configuração do sistema
Processador: ARM Cortex A53 Quad-core 64bits 1,3 GHz
O.S: Android 5.1
Memória: 8GB ROM + 1GB RAM
Ex-Storage: Micro SD (até 64GB)
Exposição: 4.0 polegadas IPS 480 x 800 de alta resolução
Câmera: AF 5.0M (8.0M) Pixels com luz de flash LED
Painel de toque: Painel de toque capacitivo de nível industrial
Teclado 23 antidesgaste, dentro do teclado industrial leve à prova d'água
Lembrete: Vibrador / LED / Alto-falante
Bateria: 3.7 v 4000mAh bateria de polímero de lítio recarregável
Áudio; Microfone embutido / alto-falante
Sensor: G-sensor
Interface: Micro USB / Porta Serial (TTL)
Parâmetros Estruturais
Dimensões (L xW xD): 162 mm × 70 mm x 31 mm
Peso: 345g (bateria incluída)
Transmissão de Comunicação
Rede móvel
3G WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz CDMA / EVDO 800 MHz
GSM: 850/900/1800 / 1900MHz
4G LTE-FDD: B1 / B3 / B7 / B8 / B28 LTE-TDD: B38 / B39 / B40 / B41
Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n
Bluetooth: Bluetooth 4.0
Suporte GPS: GPS / AGPS
RFID NFC / HF
Protocolo: ISO / IEC 14443A / B, ISO15693
Freqüência: 13,56 MHz
Tipo de NFC: Type1-4Tag / Mifare / Felica
PSAM
PSAM IS0 / IEC 7816 1-4

Ambiente operacional
Ferramentas de desenvolvimento: Android SDK + JDK + Eclipse
Java linguagem P
Temperatura de funcionamento: -10 ° ~ 50 ° C
Temperatura de armazenamento: -20 ° ~ 70 ° C
Umidade: 0 ~ 95% (sem condensação)
Vedação: IP65
Scanner a laser 1D
Velocidade 100: linhas / seg
Ângulo de Digitalização: ± 50 °
Precisão de identificação ≥4mil

Tipo de decodificação: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN / ISSN, Código 39, code39 (ASCII cheio), Interleaved 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matriz 25, Codebar (NW7), Código 128, UCC / EAN 128, ISBT128, código 93, MSI / Plessey, Reino Unido / Plessey, China post, GS1 Data Bar

Scanner de Imagem 2D

Método: Imagem CMOS
Velocidade de Digitalização: 60 scans / seg
Ângulo de varredura: ângulo de 360 °, ângulo de elevação ± 55 °, ângulo de deflexão ± 55 °
Precisão de identificação 2D≥7.5mil □ 1D≥5mil
Código QR do tipo de descodificação, Data Matrix, PDF417, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN 128, GS1 128, ISBT 128, Code 39, Code93, Code 11, Interleaved 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matriz 25, Padrão 25, Barra Coda, MSI / MSI PLESSEY, Barra de Dados GS1, Scanner DPM de Suporte DPM (opcional)
Impressão digital (opcional)
Método: Prensa de superfície plana para sensor semicondutor
Sensor: FPC1020
Imagem: 242 * 266 pixels
Resolução da imagem: 508dpi
Armazenamento 2000 peças
RFID UHF (opcional)
Freqüência: 902Mhz-928Mhz □ 865MHz-868MHz (opcional)
Protocolo: EPC Global UHF Classe 1 Gen 2 / ISO 18000-6C
Alcance de Captura: 1-2m
Potência de saída: 18-26 dBm

Balance Sheet 2013/07/27
Assets
Cash $ 969048
Stock $ 38632
A/R $ 0
other Assets $ 0
total Assets $ 1007680
Liab
A/P $ 0
VAT $ 0
other Liab $ 0
total Liab $ 0
Equity
Capital $ 1000079
Earnings $ 7601
other Equity $ 0
total Equity $ 1007680
total L/OE $ 1007680
SCAN
Esc
Ent
F1
Fn
F2
Aa

3:26
Add Card
Don't feel like typing? Scan your debit or credit card instead.
Scan Card
Card Number
Exp. Date
CSC: 3-4 digits
Billing Address:
1357 Bellingham St.
San Francisco, CA 94107
Add Card
SCAN
Esc
Ent
F1
F2
Aa

Success
Continue
SCAN