Modelo: YT-304 terminal Handheld da posição do andróide de 4,0 polegadas com varredor do código de barras, impressora

Configuração do sistema

Processador: Versão 3G ARM7 Quad-core1.3GHz
Versão 4G: ARM Cortex A53 Quad-core 64 bits 1,3 GHz
SO: Android 5.1
Armazenamento: 8GB R0M + 1GB de RAM (16GBROM + 2GBRAM para opcional)
Armazenamento estendido: Micro SD UP até 64G)
Display Standard: tela de alta definição de 3,5 polegadas HVGA (320 x 480)
Tela grande: tela de alta definição IPS de 4,0 polegadas (480 x 800)
Câmera: 5.0M pixels AF com foco automático de luz LED (8.0 M opcional)
Tela de toque: tela capacitiva industrial
Teclado: 29 anti-desgaste, dentro do teclado industrial leve à prova d'água
Indicador Indicador de vibração / Indicador LED / Indicador de áudio
Bateria: Bateria de Polímero de Lítio Destacável 7.4v 3400mAh
Áudio: Microfone / alto-falante embutido
Sensor: G-sensor

Parâmetros estruturais
Tamanho: (LxWxD): 220 * 85 * 59mm
Peso: 485g incluindo bateria

Comunicação de dados
Comunicação de dados móveis
Versão 3G: WCDMA: 850/900/1900 / 2100MHz
GSM: 850/900/1800 / 1900MHz
Versão 4G: LTE-FDD: B1 / B3 / B7 / B8 / B28 E-TDD: B38 / B39 / B40 / B41
CDMA / EVDO 800MHz WCDMA: 850/1900 / 2100MHz
Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n
Bluetooth Bluetooth: 4.0
GPS de alto desempenho: chip de navegação GPS / AGPS

Impressora
Método de impressão: Built in line impressora térmica
Largura de impressão: 58mm
Mídia de impressão: impressora térmica e papel térmico
Sensor Marca preta / sem papel / proteção contra sobretensão sobreaquecimento
Tipo de impressão: texto / imagem / código de barras / código QR
Usando Ambiental
Ferramentas de desenvolvimento: Android SDK + JDK + Eclipse
Idioma: Java
Operação: Temperatura -10 ° ~ 50 ° C
Temperatura de armazenamento: -20 ° ~ 70 ° C
Umidade: 0 a 95% de umidade relativa (sem condensação)
Especificações da gota: pode suportar o impacto da gota de 1.5m ao assoalho do cimento
Descarga eletrostática: ± 15kV descarga de ar, 8kV descarga direta
Classe de proteção: IP65 / certificado à prova de explosão

Scanner a laser 1D
Luz de varredura: diodos de laser visíveis com comprimento de onda de 650 nm
Velocidade de digitalização: 100 linhas / s
Ângulo de varredura: ± 50 °, ± 65 ° R / L, F / B
Resolução: 4mil
Tipo da descodificação: UPC-Um, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN / ISSN, código 39, código 39, código ASCII, 32 códigos, código Trioptic 39, código 25 intercalado, indústria 25 código Discreto 2 de 5 , código Matrix 25, Codabar NW7 , código 128 UCC / EAN 128 Código ISBT128, 11 código USD-8 , MSI / Plessey Reino Unido / Plessey China Postal GS1 DataBar

Scanner de imagem 2D
Método de coleta: CMOS
Velocidade de digitalização: 1 / 60s
Ângulo de varredura: Canto 360 ° Ângulo de elevação ± 55 ° Declinação ± 55 °
Resolução QR code≥7.5mil, código de barras≥5mil
Código QR tipo de decodificação, matriz de dados, PDF417, código de letra Han em linha com padrões genéricos internacionais e domésticos 1Dcode:
UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Código 128, GS1 128, ISBT 128, Código 39, Código93, Código 11, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matriz 25, Padrão 25 Codabar, MSI / MSI PLESSEY, GS1 DataBar, suporte opcional 2D DPM (código de identificação do componente)

NFC / HF RFID / PSAM
Comunicação ISO / IEC 14443A / B, ISO15693
Frequência de trabalho 13.56MHz
Tipo de cartão Tipo1-4Tag / Mifare / Felica
Cartão PSAM IS0 / IEC 7816 1-4
Entre em contato com cartão de chip IS0 / IEC 7816 (opcional)
Impressão digital opcional
Método de coleta Capacitância Surface Array Semiconductor Sensor Plane Press
Sensor de impressão digital FPC1020
Tamanho da imagem 242 * 266 pixels (192 × 192 pixels efetivos)
Resolução de imagem 508dpi
capacidade de armazenamento 2000pcs

BETSLIP
SELECTION
ODDS
Miami Heat
50
150
2
San Antonio Spurs
1
Multiples
Total Stake
Max Payout
$50.00
$150.00
PLACE BETS NOW
SCAN
VISA
0807 0620 0002
00/00-00/00
SCHUHANN

SCAN
ESC
SHIFT
F1
F2
F3
F4

4002
content: 123456789
height: 300
create barcode
width: 300
margin left: 0
create qrcode
imag
print text
print density: 30
print pic
print text
SCAN

18:33
4002
psam
print
serial port
NFC
Update
ex IO
QS3505 2017-06-23 V1.0
SCAN
Esc
Ent
F1
F2
Fn
Aa