

# New Laser Tecnologia Bluetooth Bar Code Scanner YT-892



## Descrição:

### Yumite Bluetooth Barcode Senlatador:

- uma. tecnologia sem fio Bluetooth e a laser solução
- b. Compatível com IOS, Windows, Android terminais do sistema
- c. Continua a trabalhar por 8 horas
- d. borrachas macias e duras proteger o lensand aumenta grandemente o desempenho anti-gota
- e. Grande 512K capacidade, igual a economizar mais de 10000 códigos de barras

f. Baixa taxa de erro: 1/50 milhões

g. Descodificar todos os códigos de barra 1D padrão

## Especificação:

|                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sem fio Transmitindo Distância (Sem barreira)     |                   | 15 - 20M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| indução de infravermelho disrance-                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fonte Optical                                     |                   | 650nm Visible diodo luz vermelha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Precision lendo                                   |                   | ≥ 4mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contraste mínimo                                  |                   | ≥ 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| decodificação Capacidade                          |                   | UPC / EAN / JAN, UPC / EAN com Suplementos, UCC / EAN128, Code39, MSI, code11, Code39 ASCII completo, Code39 Trioptic, Code128, Code128 Completa ASCII Codabar, Code93, Discreta 2 de 5 IATA, RSSvanrians, Codabar, chinês 2 de 5, intercalado 2/5, Intercalado 2 de 5, códigos de barras dimensionais gerais internacionais, e.g.China código de serviço postal, ect. |
| velocidade de decodificação                       |                   | 100time / segundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Código de barras Sensibilidade                    | Inclinar          | ± 65 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   | Totate            | ± 42 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   | Deflexão          | ± 60 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| interface de dados                                |                   | RJ-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mecânica e Desempenho elétrico                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tamanho (Comprimento x Largura x Altura)          |                   | 92,5 × 70 × 154,6 milímetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso                                              |                   | 168g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indicador                                         |                   | Sirene e luz LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Capacidade de carga                               |                   | 600mAh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Max. Poder                                        |                   | 350mw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Working Voltage                                   |                   | DC5V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Atual                                             | Max.Current       | 70mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | Trabalhando Atual | 66ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | Espera Atual      | 45mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | adormecido Atual  | ≤ 2uA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| corrente de carregamento                          |                   | 450mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lista Acessório                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cabo de dados                                     |                   | USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| receptor sem fio                                  |                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CD                                                |                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Manual de operações                               |                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| estação de carga                                  |                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| De Meio Ambiente Parâmetro                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura de armazenamento                      |                   | -40 ° C ~ 60 ° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura de trabalho                           |                   | 0 ° C ~ 50 ° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Humidade relativa                                 |                   | 0 ~ 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Faixa altura                                      |                   | 1.5M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Classificação IP                                  |                   | IP52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Certificação                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Certificação:

Yumite passou ISO9001: 2008 sistema de qualidade e todos os produtos são certificados pela CE e RoHS.





## Fábrica:

Yumite é um código de barras fábrica do scanner localizado em Shenzhen, China. Como um dos maiores de código de barras fabricantes de scanner, Yumite pode fornecer vários tipos de scanner de código de barras.

Tal como: scanner de código de barras do laser com fio, código de barras a laser sem fios scanner, com fio barcode scanner CCD, código de barras CCD wireless scanner, módulo de scanner de código de barras, scanner de código de barras Bluetooth, código de barras 2D scanner, scanner de código de barras omnidirecional, mini scanner de código de barras portátil, código de barras mecanismo de verificação.

Lá são 7 experiente engenheiro de hardware e software em nosso departamento de pesquisa e nosso diretor fábrica tem 20 anos de experiência trabalhando no scanner de código de barras indústria. Dependerá da capacidade de investigação forte, todo o mecanismo de varredura e software de decodificação é desenvolvido por nós mesmos. O especialista na oficina e o controle de qualidade total do departamento QC garantir a estável e de alta qualidade.

Nós sinceramente espero que possamos ter uma cooperação agradável e trabalhar juntos para criar um brilhante futuro!



**Informações de contato:**

**Pessoa para contato: Fiona Yang**

**Mobile / WhatsApp: +86 18825274785**

**E-mail / Skype: [fiona@yumite.com.cn](mailto:fiona@yumite.com.cn)**