

Parâmetros da Impressora:

Parâmetros do item

Parâmetros de impressão Método de impressão Linha térmica

Largura de impressão 72mm

Resolução 576 Pontos / Linha ou 512 Pontos / Linha 8 pontos / mm, 203dpi

Velocidade de impressão 300 mm / segundo

Interface USB, Internet, Internet + USB + COM, Internet + USB + WIFI, USB + COM, USB + Bluetooth, USB + WIFI

Espaçamento de linha 3.75mm pode ajustar espaçamento de linha por comando

Linha No. FontA-48Lines / FontB-64Lines

Caráter do tamanho ANK do caráter Font A 1.5 × 3.0mm 12 × 24 pontos

Fonte B 1,1 × 2,1 mm 9 × 17 pontos

Código de barras Caráter estendido Caráter ajustado PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC86 / PC865 / WestEurope / grego / hebraico / EastEurope / Irã / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letão / árabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Letão) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnã) / (Tailandês)

Código de barras 1D código de barras: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128

Código de barras 2D: QRCODE

Impressão de gráficos Impressão de gráficos Suporta download e impressão de bitmaps

Cortador Cutter Função Full cut / Half cut

Tipo de papel térmico

Largura 79,5 ± 0,5mm

Diâmetro ≤80mm

Método de alimentação Alimentação fácil (alimentação Clamshell)

Comandos de impressão Comandos ESC / POS

Adaptador de Alimentação de Energia: AC 100V-240V, 50-60Hz

Saída: DC 24V / 2.5A

Saída de gaveta de dinheiro DC 24V / 1A

Buffer de entrada de buffer 2048 K bytes

NV Flash 256K bytes

características físicas Peso 1,15 kg

Dimensão 195 * 140 * 148 (MM)

ambiente de trabalho Temp 5 ~ 45 °C Umidade 10 ~ 80%

Temp de armazenamento: -10 ~ 50 Hum, umidade: 10 ~ 90% sem orvalho

Confiabilidade parâmetro Print Head Life 150KM impressão densidade ≤12,5

Vida do cortador 1500,000times

Driver de software Android, IOS, Linux , Windows

