Sem fio transmitindo distância (sem barreira) — —

Distância do infravermelho indução — —

Ótico diodo de luz vermelha visível fonte 620nm

Imaging Sensor CCD

Pixel de resolução rácio 2500

Imagem resolução ≥ 5mil

Contraste mínimo ≥ 30%

Tipos de código de barras "Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar,

Intercalado 2 de 5, ISBN, código 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar []"

Decodificação de velocidade 280times/segundo

Sensibilidade de código de barras ±55 ° de inclinação

Girar a ± 25°

Deflexão ±75°

Porta de dados Interface RJ-45

Desempenho mecânico e elétrico

Size(length x Width x height) $92.5 \times 70 \times 154.6 \text{ mm}$

Peso 127g

Luz de indicador sirene e LED

Max. Power 650mw

Trabalho tensão DC5V

Atual Max.Curren 130ma

Trabalhando 86ma atual

Stand-by 42ma atual

Corrente a dormir — —

Lista de acessórios

Linha de pesquisa de linha de dados

Linha RS232data

Receptor — —

Drive de CD —

Operação Manual 1 peça

Parâmetro ambiental

Temperatura de armazenamento-40 ° C ~ 60 ° C

Trabalhando temperatura 0° C ~ 50° C

Umidade relativa 0 \sim 95%

Faixa de altura 2m

IP Rating IP52

Certificados:

CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004













