

Sem fio transmitindo distância (sem barreira) 300-400m
Distância do infravermelho de indução-
Ótico diodo de luz vermelha visível fonte 620nm
Imaging Sensor CCD
Pixel de resolução rácio 2500
Imagem resolução $\geq 5\text{mil}$
Contraste mínimo $\geq 30\%$
Tipos de código de barras Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Intercalado 2 de 5, ISBN, código 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar etc.
Decodificação de velocidade 300times/segundo
Sensibilidade de código de barras $\pm 55^\circ$ de inclinação
Girar a $\pm 25^\circ$
Deflexão $\pm 75^\circ$
Porta de dados Interface RJ-45
Desempenho mecânico e elétrico
Size(length x Width x height) 92,5 x 70 x 154.6 mm
Peso 148g
Luz de indicador sirene e LED
Bateria capacidade 600mah
Max. Power 650mw
Trabalho tensão DC5V
Atual Max.Curren 130ma
Trabalhando 96ma atual
Stand-by 69ma atual
Atual 60ua a dormir
Carregamento atual 450 ma
Lista de acessórios
Linha de dados USB de carregamento linha--
Receptor 433MHz
Unidade de CD-
Operação Manual 1Piece
Parâmetro ambiental
Temperatura de armazenamento-40 ° C ~ 60 ° C
Trabalhando temperatura 0° C ~ 50° C
Umidade relativa 0 ~ 95%
Faixa de altura de 1,5 m
IP Rating IP52

Certificados:

CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004

Yumite



Yumite



CE



Yumite

