

Sem fio transmitindo distância (sem barreira) — —
Indução de infravermelha distância de 150-200mm
Ótico diodo de luz vermelha visível fonte 650nm
≥4mil de resolução de imagem
Contraste mínimo ≥ 30%
Tipos de código de barras "UPC/EAN/JAN, UPC/EAN com adendos,
UCC/EAN128, Code39, MSI, Code11, Code39 ASCII completo,
Trioptic CODE39, Code128, Code128 cheio ASCII Codabar, Code93,
2 discretos de 5 IATA, RSSvanrians, Codabar, chinês 2 de 5, Interleaved 2/5,
Intercalado 2 de 5, barcodes□-dimensional geral internacional "
Decodificação de velocidade 100times/s
Sensibilidade de código de barras ±65 ° de inclinação
Rode o ±42 °
Deflexão ±60 °
Porta de dados Interface RJ-45
Desempenho mecânico e elétrico
Size(length x Width x height) 92,5 × 70 × 154.6 mm
Peso (exceto cabo) 148g
Luz de indicador sirene e LED
Capacidade da bateria — —
Max. Power 500mw
Trabalho tensão DC5V
Atual Max.Curren 100ma
Trabalhando 97ma atual
Stand-by 77ma atual
Corrente a dormir — —
Carregamento atual 450 ma
Lista de acessórios
Linha de dados USB dados line(1.8m)
Line(1.8m) de dados RS232
Receptor — —
Drive de CD — —
Operação Manual 1 peça
Base de carregamento — —
Conjunto de suporte 1
Parâmetro ambiental
Temperatura de armazenamento-40 ° C ~ 60 ° C
Trabalhando temperatura 0° C ~ 50° C
Umidade relativa 0 ~ 95%
Faixa de altura de 1,5 m
IP Rating IP52

Certificados:

CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004







