

"Distância de transmissão sem fio" interior 20-50m, 300m ao ar livre  
Distância do infravermelho indução — —  
Ótico diodo de luz vermelha visível fonte 650nm  
≥4mil de resolução de imagem  
Contraste mínimo ≥ 30%  
Tipos de código de barras "UPC/EAN/JAN, UPC/EAN com adendos,  
UCC/EAN128, Code39, MSI, Code11, Code39 ASCII completo,  
Trioptic CODE39, Code128, Code128 cheio ASCII Codabar, Code93,  
2 discretos de 5 IATA, RSSvanrians, Codabar, chinês 2 de 5, Interleaved 2/5,  
Intercalado 2 de 5, barcodes□-dimensional geral internacional "  
Decodificação de velocidade 100times/s  
Sensibilidade de código de barras ±65 ° de inclinação  
Rode o ±42 °  
Deflexão ±60 °  
Porta de dados Interface RJ-45  
Desempenho mecânico e elétrico  
Size(length x Width x height) 92,5 × 70 × 154.6 mm  
Peso (exceto cabo) 166g  
Luz de indicador sirene e LED  
Bateria capacidade 600mah  
Max. Power 350mw  
Trabalho tensão DC5V  
Atual Max.Curren 70ma  
Trabalho atual 65ma  
Stand-by 43ma atual  
Dormindo atual ≤ 4ua  
Carregamento atual 450 ma  
Lista de acessórios  
Linha de dados do USB (1m) de linha de dados — —  
Receptor 2.4GHZ  
Drive de CD — —  
Operação Manual 1Piece  
Base de carregamento — —  
Parâmetro ambiental  
Temperatura de armazenamento-40 ° C ~ 60 ° C  
Trabalhando temperatura 0° C ~ 50° C  
Umidade relativa 0 ~ 95%  
Faixa de altura de 1,5 m  
IP Rating IP52

Certificados

CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004





