Indução de infravermelha distância de 150-200mm
Ótico diodo de luz vermelha visível fonte 620nm
CMOS(Image) do Sensor de imagem
Relação de resolução 752 × 480
Imagem resolução ≥ 5mil
Leitura de código de profundidade 39 40mm-280mm(10mil); 85mm~325mm(15mil)
PDF417 60mm-225mm(10mil); 60mm~340mm(15mil)
Matriz de dados 20mm-155mm(10mil); 35mm~235MM(15mil)
Código QR 35mm-150mm(10mil); 20mm~230mm(15mil)
Contraste mínimo ≥ 30%
Tipos de código de barras 2D "PDF417, QR Code(Model 1/2), micro QR,
Matriz de dados (ECC200, ECC000, 050, 080, 100.140). "
1D "Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, intercalado 2 de 5, 6-ITF, ITF-14, ISBN, código 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 de 5,
Código 11, Industrial 2 de 5, padrão 2 de 5, Plessey, MSI Plessey etc."
Decodificação de velocidade 300times/s
Sensibilidade de código de barras ±55 ° de inclinação
Rode o ±360 °
Deflexão ±55 °
Porta de dados Interface TTL ou RS232
3 acionar o modo 1.Auto-gatilho 2.RS232 gatilho 3. Gatilho do sinal de IO
Desempenho mecânico e elétrico
Tamanho (comprimento x largura x altura) 70.3 × 50 × 22.4 mm
Peso 47g
Luz de indicador sirene e LED
Max. Power 1150mw
Trabalho tensão DC5V
Atual Max.Curren 230ma
Trabalho atual 100ma
Stand-by atual 50ma
Lista de acessórios
Linha de dados RS232(1.8M)
2,54 mm flex cable(1.2m)
Cabo de controle de IO
Manual de operação um
Parâmetro ambiental
Temperatura de armazenamento-40 ° C ~ 60 ° C
Trabalhando temperatura de-25 ° C ~ 60 ° C
Umidade relativa 0 ~ 95%
Faixa de altura 2m
IP Rating IP52

Certificados:
CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004