Descrição:

-pode ler 1D e 2d barcode
-Alta velocidade de leitura: 280 vezes / s
-Pode ler o código de barras na tela, bem
-Durável e antidetonante função: 1,5 m cair teste
-Vários tipos de idiomas de teclado se

Aplicação:

Gestão de POS, logística, armazém, dados managemnent

Especificação:

Pará		**YT-2002 Leitor de código de barras 2D com fio**
Óptico Fonte		620nm Diodo de luz vermelha visível
Imagem latente Sensor		COMS
Resolução Relação		30 milhões de pixels
Imagem Resolução		≥ 5mil
Mínimo Contraste		≥ 30%
Tipos de código de barras		1º-D CODE128 EAN-8, EAN-13, UPC-E UPC-A, intercalado 2 de 5 ITF14 MATRIX 25 Code39 Codabar Code93 UCC/EAN-128 Code11 ISBN INDUSTRIAL25 STANDARD25 Plessey MSI_Plessey 2D PDF417 QR asteca DataMatrix Maxicode MicroPDF417 SPEC_OCR_B
Sensibilidade de código de barras	Inclinação	±55 °
	Gire	± 25 °
	Deflexão	±75 °
Interface de dados Porto		RJ-45
	Mecânica e Desempenho elétrico	
Size(length x Largura x altura)		165 mm * 60 mm * 85 milímetros
Peso líquido		120g
Indicador de		Sirene e diodo emissor de luz
Max. Power		1405mw
Trabalhando Tensão		5V
Corrente	Max.Current	281mA
	Trabalhando Corrente	141mA ~ 281mA
	Standby Corrente	141mA
	Acessório	
Dados Cabo		USB(1.8M)
Operação Manual		Um
	Ambiental Parâmetro	
Armazenamento Temperatura		-40° C ~ 60° C
Trabalhando Temperatura		0° C ~ 50° C
Relativo Umidade		0 ~ 95%
Faixa de altura		2M
Avaliação do IP		IP52