

Descrição

preço competitivo com fio a laser barcode scanner é um scanner de código de barras a laser com fio pode ser usado no supermercado, logística, livraria, hospital, etc, em uma palavra, onde há um código de barras, há uma Barcode scanner a laser com fio com scanner de cabo USB pode ser usado.

Função

A performance de preço competitivo com fio a laser barcode scanner é muito alto, não só com velocidade de digitalização mais rápido, mas também têm baixo custo preço. o scanner é emborrachado com escudo sólido que pode ser caiu de 2m de altura lugar. e ele pode ler UPC / EAN / JAN, UPC / EAN com Suplementos, Discrete 2 de 5 IATA, RSSvariants, Codabar, chinês 2 de 5, Intercalado 2/5 etc.

Specification

Número model	YT760 barcode scanner a laser com fio
Parâmetro técnico	
Fonte de Luz Tipo	Visual diodo de laser, o comprimento de onda é 650 milímetros.
Trigger Mode	Manul
Modo de Digitalização	A digitalização de uma única linha
Velocidade de digitalização	100 ± 2 vezes / s
Precisão verificação	≥4mil
Impressão Relação de Contraste	A reflectividade menor diferença é de 30%.
Bit Error Rate	1/50 milhões
Ambiente de luminância	3000-12000 Lux
Profundidade de campo Scanning Angle	5mm-630 milímetros ± 60 ° ± 65 ° ± 42 ° (esquerda e direita, frente e verso, rotação)
Capacidade de descodificação	UPC / EAN / JAN, UPC / EAN com Suplementar, UCC / EAN 128, Código 39, MSI, Code11, Código 39 Full ASCII, Código 39 TriOptic, Código 128, Código 128Full ASCII, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese2of5, Barcodes dimensional gerais internacionais, por exemplo, Inteleaved2 / 5, Interleaved2of5 e China código postal service
Parâmetro Electrical	
Tensão de entrada	5VDC ± 0.25V
Poder	250mW (trabalho): 325mW (máximo momentânea)
Atual	50 mA (trabalho): 65mA (máximo momentânea)
Atual Standby	& Lt; 20mA
Modo Prompt	Indicador Buzzer e LED
Parâmetro físico	
Interface de cabo de transferência	USB
Dimensão	L * W * H: 158 milímetros * 68 milímetros * 96 milímetros
Peso	170g (excluindo cabos)
Cabo padrão	Linha reta, 1m
Tipo de interface	Cabeça de cristal RJ-45
Material de fora	ABS + PC
Parâmetro Meio Ambiente	
Temperatura	0°C a 50°C (de trabalho): - 40°C a 60°C (armazenamento)
Capacidade antidetonante	Este produto ainda pode funcionar corretamente depois de cair da altura de 2m

Certificação:

