

Inalámbrica que transmite Distanc (sin barrera) 300-400m
Distancia de inducción infrarroja-
Diodo de luz roja Visible de 620nm de fuente óptica
Sensor CCD de imagen
Resolución relación 2500 pixel
Imagen resolución ≥ 5 mil
Contraste mínimo $\geq 30\%$
Tipos de código de barras EAN-13, EAN-8, Code128, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 de 5, código 93, Código EAN/UCC-128, ISBN, GS1 Databar etc..
Velocidad de decodificación 300times/second
Código de barras sensibilidad inclinación $\pm 55^\circ$
Gire $\pm 25^\circ$
Desviación $\pm 75^\circ$
Interfaz puerto de datos RJ-45
Funcionamiento mecánico y eléctrico
Size(length x width x height) 92,5 x 70 x 154.6 mm
Peso 148g
Luz LED y sirena de indicador
Batería 600mah de capacidad
650mw de Max.Power
Trabajo voltaje DC5V
Actual Max.Curren 130ma
Trabajo actual 96ma
Stand-by vigente 69ma
Dormir 60ua actual
Carga actual 450ma
Lista de accesorios
Línea de datos USB carga línea---
Receptor 433MHZ
Unidad de CD-
1Piece Manual de operación
Parámetro ambiental
Temperatura de almacenamiento-40 ° C ~ 60 ° C
Trabajo temperatura 0° C ~ 50° C
Humedad relativa 0 ~ 95%
Rango de altura 1,5 m
IP clasificación IP52

Certificados:

CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004

Yumite



Yumite



Yumite

